NETTOYANT FREINS

I. NOM & REFERENCE :

NETTOYANT FREINS DEGRAISSANT INDUSTRIEL
RF2160
CAPACITE NOMINALE : 800 ML, VOLUME NET : 600 ML

II. CARACTERISTIQUES :

Nettoie et dégraisse rapidement et facilement.
Contient : hydrocarbures aliphatiques C>30%

III. UTILISATION :

Permet de nettoyer complètement le système de freinage (disques, tambours, garnitures, support, ressorts, etc.). Il permet aussi de dégraisser huiles, cambouis et graisses, sans laisser les résidus.
Utilisation : Automobile, moto, secteur industrie, freins, chaînes, serrure, pièces mécaniques…. .

MODE D'EMPLOI :

Pulvériser à une dizaine de centimètres des parties à nettoyer et bien imprégner. Frotter avec une brosse les parties les plus encrassées. Sécher avec un chiffon doux.

IV. CLASSEMENT FORMULE / PRECAUTIONS D'EMPLOI :

F+ extrêment inflammable/Xi Irritant/N Dangereux pour l'environnement

R12 :	Extrêment inflammable.
R38 :	Irritant pour la peau.
R51/53 :	Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
R67 :	L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.
S16 :	Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles, ne pas fumer.
S2 :	Conserver hors de portée des enfants.
S23 :	Ne pas respirer les aérosols.
S29 :	Ne pas jeter les résidus à l'égout.
S61 :	Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.
S24 :	Eviter le contact avec la peau.
S37 :	Porter des gants appropriés.
S46 :	En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
S80 :	Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.
S81 :	Ne pas percer ou brûler après usage.
S82 :	Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.